
ZOOMLION

ENGEBELİ ARAZİ MAKASLI PLATFORMLARI

ZS1023RT/ZS1323RT

CE/ANSI/Standart ile uyumlu



ÖNE ÇIKANLAR

ÖNE ÇIKANLAR

- 680 kg (1500 lb) yüksek kapasite ve verimli çalışma;
- 4WD ve aks salınımı üstün arazi kabiliyeti sağlar;
- Tek Tıkla dengeleme fonksiyonu;
- Çift taraflı güç sistemi sayesinde düşük gürültü.

Maliyet Etkinliği

- Mafsallar yağlama ve bakım gerektirmez;
- Salınabilir tepsi, kolay bakım

ÖZELLİKLER

Standart Özellikler


Oransal Kontroller	Genişletilmiş platform (çift yönlü)
Tüm hareket alarmları	Makas bakım desteği
Katlanabilir korkuluklar	Platforma AC güç beslemesi
Yanıp sönen ikaz lambası	Otomatik fren sistemi
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Acil iniş sistemi
Yük algılama sistemi	Acil durdurma butonu
Otomatik fren sistemi	Yerleşik teşhis sistemi
Acil iniş sistemi	Aşırı eğilme koruma sistemi
Acil durdurma butonu	Korname
Yerleşik teşhis sistemi	Saat sayacı
Aşırı eğilme koruma sistemi	Genişletilmiş platform (çift yönlü)
Korname	Makas bakım desteği
Saat sayacı	Platforma AC güç beslemesi


ZOOMLION GREEN ile Erişim


Telefon: 0086(731)-88353692
E-posta: awp@zoomlion.com
Adres: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, Çin
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Model	ZS1023RT		ZS1323RT	
	İngiliz Ölçü Sistemi	Metrik	İngiliz Ölçü Sistemi	Metric
Boyut				
Çalışma Yüksekliği	39ft 4in	12m	49ft 3in	15m
A Platform Yüksekliği (Yükseltilmiş)	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
B Platform Yüksekliği (İstiflenmiş)	5ft 4in	1.63m	6ft	1.83m
C Platform Ölçüsü (Uzunluk)	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
D Platform Ölçüsü (Genişlik)	6ft	1.83m	6ft	1.83m
Platform Uzantısı	4ft 3in	1.3m	4ft 3in	1.3m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Yukarıda)	9ft 0n	2.74m	9ft 8in	2.95m
E Toplam Yükseklik (Korkuluklar Aşağıda)	6ft 9in	2.05m	7ft 5in	2.26m
F Toplam Uzunluk (Ayaklı)	16ft	4.88m	16ft	4.88m
F Toplam Uzunluk (Ayaksız)	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
G Toplam Genişlik	7ft 7in	2.3m	7ft 7in	2.3m
H-Aks Mesafesi	9ft 6in	2.9m	9ft 6in	2.9m
I Yerden Yükseklik	11in	0.275m	11in	0.275m
Performans				
Platform Kapasitesi	2535lb	1150kg	1500lb	680kg
Güverte Uzatma Kapasitesi	510lb	230kg	510lb	230kg
Sürüş Yüksekliği	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
Azami Çalışan Sayısı	7		7	
Sürüş Hızı (İstiflenmiş)	4mph	6.5km/h	4mph	6.5km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0.3mph	0.5km/h	0.3mph	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	9ft	2.75m	9ft	2.75m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	19ft	5.8m	19ft	5.8m
Yukarı/Aşağı Süre	45/40s	45/40s	48/52s	48/52s
Tırmanma Yeteneği	50% (28°)		50%(28°)	
Maks. Çalışma Eğimi (Yanal/Dikey)	2°/3°		2°/3°	
Sürüş	4WD		4WD	
Lastik	33×12-20/8 Dolu Lastik		33×12-20/8 Dolu Lastik	
Güç				
Motor	V2403-CR-E5B-ZML-2		V2403-CR-E5B-ZML-2	
Motor Gücü	36.8kw/2700rpm		36.8kw/2700rpm	
Yakıt Deposu Kapasitesi	27.7 (us gal)	105L	27.7 (us gal)	105L
Dizel Depo	26.4 (us gal)	100L	26.4 (us gal)	100L
Ağırlık				
Brüt (Ayaklı)	16200lb	7350kg	17310lb	7850kg
Brüt (Ayaksız)	14220lb	6450kg	15320lb	6950kg







ZOOMLION ACCESS, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik özelliklerde ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürün teknik özellikleri Mayıs 2025'e kadar güncellenmiştir.